

Solis S26 4WD

Motor	
Označení	MITSUBISHI MVS3L2
Výkon (kW/k)	18 / 24
Max. točivý moment (při ot/min)	82 Nm (při 2200 ot/min)
Typ motoru	Čtyřtákní řadový diesel
Ventilový rozvod	OHV
Plnění	Atmosférické
Objem válců (cm ³)	1318
Počet a konfigurace válců	R3
Vrtání / Zdvih (mm)	78 / 92
Jmenovité otáčky (ot/min)	2700
Vzduchový filtr	Suchý
Chlazení	Vodou
Palivové čerpadlo / Trysky	DENSO / DENSO (Japan)
Tlak olejového čerpadla (bar)	3 - 4
Kompresní poměr	22:1
Žhavení	ANO

Převodovka, spojka a VH	
Typ převodovky	Mechanická s redukcí Hi/Low
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad)	6F + 2R
Maximální rychlost (km/h)	18
Minimální rychlost	1,5
Uzávěrka zadního diferenciálu	ANO, ovládaná pedálem
Typ spojky	Jednolamelová, suchá
Vývodový hřídel	540/540E/1000
Počet drážek VH	6

Brzdy, řízení a hydraulika	
Typ brzd	Diskové v olejové lázni, mechanicky ovládané
Parkovací brzda	ANO
Řízení	S hydraulickým posilovačem
Poloměr otáčení (m)	2,7
Zdvih zadních ramen (kg)	600
Typ čerpadla / Výrobce	Zubové / MITA Italy
Výkon čerpadla (l/min)	18
Kategorie TBZ	Kat. II
Hydraulický okruh	Jeden dvojitý (1DA)

Elektrická zařízení	
Akumulátor / Alternátor	12V (45A) / 12V (50Ah)
Klakson / Zásuvka přívěsu 7. pólová	■ / ■
Pojistková skříňka	■
Bezpečnostní čidlo převodovky / spojky	■ / ■
Bezpečnostní čidlo VH	■
Osvětlení	P a Z světlomety, směrovky, pracovní světla, osvětlení RZ
Palubní přístroje	Tachometr (otáčky motoru, rychlost), teplota chladicí kapaliny, počítadlo motohodin, palivoměr, indikátor nabíjení baterie, sdružený ovladač světel.

Pneumatiky	Zemědělské	Travní	Průmyslové
Přední	6,0x12	23x8.50-12	23x8.50-12
Zadní	8,3x20	33x15.50-16.5	31x15.5-15

Rozměry, hmotnosti a kapacity		4WD
Rozvor (mm)		1560
Celková délka (mm)		2705
Celková šířka (mm)		1058
Výška s ROPS / s kabinou (mm)		2153 / 2180
Minimální světlá výška (mm)		320
Hmotnost s ROPS / s kabinou (kg)		1055 / 1355
Palivová nádrž (l)		30
Chladicí kapalina (l)		14
Motorový olej (l)		4,2
Olej v převodovce, hydraulice a dif. (l)		17
Olej v přední nápravě (l)		2

Základní a příplatková výbava traktoru	
Bezpečnostní ochranný rám ROPS	■
Závaží přední 4 x 10 kg	■
4WD s uzávěrkou diferenciálu	■
Kompletní osvětlení stroje, pracovní maják	■
Přístrojový panel včetně palivoměru	■
Skříňka na nářadí, zpětná zrcátka	■
Přední vlečný závěs, zadní závěs	■
Vícerychlostní PTO	■
Přední tříbodový závěs	<input type="checkbox"/>
Čelní nakladač	<input type="checkbox"/>
Kabina včetně odhlučnění a topení	<input type="checkbox"/>
Travní pneumatiky	<input type="checkbox"/>
Průmyslové pneumatiky	<input type="checkbox"/>

Nabízeno za příplatek

